




Maxi Roll 50 Air
con terminale in alluminio

MAXI ROLL 50 AIR

(13x50)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso A. D. ecologico.

Dimensione profilo mm 13x50

Spessore con verniciatura mm 0,36 circa

Peso al mq kg 6,000 circa

Peso al mtl gr 300 circa

Stecche per mq n 20

Massimo impiego garantito mtl 4,000

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	
TMA 3400		Tinta unita	mtl	
TMA 3405	Avvolgibile Maxi Roll 50 Air in barre da mtl 0 a 3,999	Finto legno	mtl	
TMA 3410		Raffaello	mtl	
TMA 3415		Tinta unita	mq	
TMA 3420	Avvolgibile Maxi Roll 50 Air telo finito	Finto legno	mq	
TMA 3425		Raffaello	mq	




COLORI DISPONIBILI



Tinta unita



Finto legno



Raffaello




La caratteristica dell'avvolgibile MAXI ROLL 50 AIR è la lunghezza dell'asola, **160 mm** rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.


Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non danno adito a contestazione.




30x25x30




incassata:
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale




incassata:
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



incassata:
Telo = L. Muro + 72 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 20 mm




Per sostituzione


28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	8
1000x2500	20	20	15	15
1000x3000	20	20	15	15
1500x1500	20	20	8	8
1500x2000	20	20	15	15
1500x2500	20	20	30	20
1500x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	15
2000x2000	20	20	30	20
2000x2500	30	30	30	30
2000x3000	30	30	30	30

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
2500x1500	20	20	15	15
2500x2000	30	30	30	30
2500x2500	30	30	30	30
2500x3000	50	50	40	40
3000x1500	30	30	30	30
3000x2000	30	30	30	30
3000x2500	50	50	40	40
3000x3000	50	50	40	40
3500x1500	30	30	30	30
3500x2000	50	50	40	40
3500x2500	50	50	40	40
3500x3000	50	50	50	50

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
	155	•	160	•	170	•	180	•	190	•	200	•	205	•	210	•	220	•	230

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.