



ROLL 55 ECO

(14x55)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso ecologico.

Dimensione profilo mm 14x55

Spessore con verniciatura mm 0,30 circa

Peso al mq kg 3,050 circa

Peso al mtl gr 168 circa

Stecche per mq n 18,20

Massimo impiego garantito mtl 3,300

Roll 55 Eco
con terminale in alluminio

Roll 55 Eco L. C.
con terminale in gomma

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
TRO 3206	Awolgibile Roll 55 Eco in barre da mtl 4,000 a 6,500	Tinta unita	mtl
TRO 3208		Finto legno	mtl
TRO 3210		Raffaello	mtl
TRO 3200	Awolgibile Roll 55 Eco in barre da mtl 0 a 3,999	Tinta unita	mtl
TRO 3202		Finto legno	mtl
TRO 3204		Raffaello	mtl
TRO 3212	Awolgibile Roll 55 Eco telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3214		Finto legno	mq
TRO 3216		Raffaello	mq
TRO 3315	Awolgibile Roll 55 Eco Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3320		Finto legno	mq
TRO 3321		Raffaello	mq

Consegna SPEEDY: 7 giorni lavorativi

TRO 3225	Awolgibile Roll 55 Eco SPEEDY telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3227		Finto legno	mq
TRO 3229		Raffaello	mq
TRO 3365	Awolgibile Roll 55 Eco SPEEDY Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
TRO 3370		Finto legno	mq
TRO 3372		Raffaello	mq

Consegna FIVEDAYS: 5 giorni lavorativi

ONE 9235	Awolgibile Roll 55 Eco FIVEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9240		Finto legno	mq
ONE 9242		Raffaello	mq
ONE 9316	Awolgibile Roll 55 Eco FIVEDAYS Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9317		Finto legno	mq
ONE 9318		Raffaello	mq

Consegna THREEDAYS: 3 giorni lavorativi

ONE 9225	Awolgibile Roll 55 Eco THREEDAYS telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9230		Finto legno	mq
ONE 9232		Raffaello	mq
ONE 9313	Awolgibile Roll 55 Eco THREEDAYS Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9314		Finto legno	mq
ONE 9315		Raffaello	mq

Consegna ONEDAY: 1 giorno lavorativo

ONE 9215	Awolgibile Roll 55 Eco ONEDAY telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9220		Finto legno	mq
ONE 9222		Raffaello	mq
ONE 9310	Awolgibile Roll 55 Eco ONEDAY Low Cost telo finito	Tinta unita	mq
ONE 9311		Finto legno	mq
ONE 9312		Raffaello	mq

Confezioni barre n° 30

• nota: serie LC e servizi 5-3-1 vengono prodotti con tutte stecche asolate.

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



101

122



109

107



130

108



143

111



119

110



113

Finto legno



135

115



117

136

Raffaello



146

147




148







30x25x30




incassata:
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale




incassata:
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,20)



incassata:
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:
Telo = L. Muro - 20 mm




Per sostituzione

28x16x28




Telo = L. Muro + 27 mm




28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	6
1000x2500	20	20	8	8
1000x3000	20	20	15	10
1500x1500	20	20	8	6
1500x2000	20	20	8	8
1500x2500	20	20	15	15
1500x3000	20	20	15	15
2000x1500	20	20	8	8
2000x2000	20	20	15	15
2000x2500	20	20	15	15
2000x3000	20	20	30	20

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
2500x1500	20	20	15	15
2500x2000	20	20	15	15
2500x2500	20	20	30	20
2500x3000	30	30	30	30
3000x1500	20	20	15	15
3000x2000	20	20	30	20
3000x2500	30	30	30	30
3000x3000	30	30	30	30
3500x1500	20	20	30	20
3500x2000	30	30	30	30
3500x2500	30	30	30	30
3500x3000	30	30	30	30

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
	155	•	170	•	175	•	185	•	195	•	200	•	210	•	215	•	220	•	230

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.