



ROLL P 32

(8x32)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso ecologico.

Dimensione profilo mm 8x32

Spessore con verniciatura mm 0,33 circa

Peso al mq kg 4,000 circa

Peso al mtl gr 131 circa

Stecche per mq n 31,25

Massimo impiego garantito mtl 3,000

Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	
TRO 3140	Awolgbile Roll P 32 in barre da mtl 4,000 a 6,500	Tinta unita	mtl	
TRO 3141		Finto legno	mtl	
TRO 3142		Raffaello	mtl	
TRO 3130	Awolgbile Roll P 32 in barre da mtl 0 a 3,999	Tinta unita	mtl	
TRO 3131		Finto legno	mtl	
TRO 3132		Raffaello	mtl	
TRO 3150	Awolgbile Roll P 32 telo finito	Tinta unita	mq	
TRO 3151		Finto legno	mq	
TRO 3152		Raffaello	mq	

Confezioni barre n° 50

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



101 109



107 130



108 104



143 119



110 102



113 103

Finto legno



115 117

Raffaello



146 147







30x19x30




incassata:
Telo = L. Muro + 44 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 15 mm




40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



incassata:
Telo = L. Muro + 63 mm



in luce:
Telo = L. Muro - 15 mm




Per sostituzione

28x15x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6
1000x2000	20	20	8	6
1000x2500	20	20	8	8
1000x3000	20	20	15	10
1500x1500	20	20	8	6
1500x2000	20	20	8	8
1500x2500	20	20	15	15
1500x3000	20	20	15	15
2000x1500	20	20	8	8
2000x2000	20	20	15	15
2000x2500	20	20	15	15
2000x3000	20	20	30	20

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
2500x1500	20	20	15	15
2500x2000	20	20	15	15
2500x2500	20	20	30	20
2500x3000	30	30	30	30
3000x1500	20	20	15	15
3000x2000	20	20	30	20
3000x2500	30	30	30	30
3000x3000	30	30	30	30
3500x1500	20	20	30	20
3500x2000	30	30	30	30
3500x2500	30	30	30	30
3500x3000	30	30	30	30

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	•	1400	•	1600	•	1800	•	2000	•	2200	•	2400	•	2600	•	2800	•	3000
	150	•	160	•	170	•	175	•	180	•	190	•	200	•	205	•	210	•	220

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.