OPI SM130

Zanzariera verticale con argano o a motore con rete zanzariera - teli oscuranti - teli filtranti con sistema Zip

CARATTERISTICHE

- · Verticale con motoriduttore
- Cassonetto da mm 130 (massimo ingombro mm 134)
- Con rete zanzariera
- Con teli filtranti
- Con teli oscuranti
- Sistema zip
- · Con guide incasso
- Fissaggio laterale
- · Installazione in luce o ad incasso

MISURE CONSIGLIATE		rete Elastiknet	teli filtranti SG989-Soltis 86/92 (v. pag.175)	teli oscuranti Opatex (v. pag.175)	teli oscuranti Blockout Soltis B92 (v. pag.175)
Larghezza minima:	mm	600	600	600	600
Larghezza massima:	mm	5000	5000	5000	5000
Altezza minima:	mm	/	/	/	/
Altezza massima:	mm	4500	3500	3500	3400


La formazione di piccole grinze in corrispondenza delle saldature fra cerniera (ZIP)
e le varie reti/tessuti, o possibili fuori squadro, devono considerarsi caratteristiche intrinseche
del prodotto e non difetti.


Accessori in 2 colori



 Per motoriduttori, argani e accessori vedi pagine 162-163









Zanzariera OPI SM130

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 4025	Zanzariera OPI SM130	Tinta unita	3.00	MQ	

• Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite

Colori disponibili






Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

Accessori compresi

Guida ZIP



Barra maniglia

Optional

Tubolare in alluminio 100x100 per fissaggio ad angolo (colore RAL 9010/R)



Piastra per tubolare per fissaggio

Reti a richiesta:

1

1 Elastiknet grigia (standard)

2 Elastiknet nera (a richiesta)




Unità di misura Codice ZAP 7155 CAD

Guida Zip da incasso









Oscuranti

· Mil	Codice	Descrizione
	ZAP 9440	Telo Q4
	ZAP 9445	Telo Q8
Talkelle and the second	ZAP 9450	Telo Q5
	ZAP 9455	Telo U5
	ZAP 9460	Telo U4









• Il modello OPI SM130 è un sistema di protezione dagli insetti e dal sole; non protegge dal vento, ed è consigliata l'installazione con azionamento a motore e l'anemometro per avvolgere automaticamente la zanzariera in caso di vento forte. L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati da eventi atmosferici.