



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE OPI M65 ZANZARIERA

1. Codice di identificazione: ZAP4000
2. Modello di zanzariera a rullo con telo ad avvolgimento verticale ad azionamento manuale denominata ed identificata come segue: OPI M65 ZANZARIERA
3. Uso previsto conformemente alla norma UNI EN 13561:2015 Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni
4. Nome e indirizzo del fabbricante: Pasini S.p.A. Via Emilia Mariani n. 6 - 47924 Rimini (RN)
5. Non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione (ex allegato V CPR): sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

**A. Classificazione della resistenza al carico di vento secondo norma UNI EN 13561:2015**

| CLASSE                        | 0   | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-------------------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Pressione nominale (N/mq)     | <40 | 40 | 70 | 110 | 170 | 270 | 400 |
| Pressione di sicurezza (N/mq) | <48 | 48 | 84 | 132 | 204 | 324 | 480 |

Classe della resistenza al carico di vento : NPD

**B. Classificazione del confort termico g-tot**

Materiale: Alluminio Estruso verniciato

Trasmittanza Solare: Te 0% (UNI EN 14500:2006)

Vetrata utilizzata : tipo C (UNI EN 14501 ) - Ug: 1,2 W/m<sup>2</sup>k pe: 0,29 Te: 0,49 gv: 0,59

Dati elaborati secondo UNI EN ISO 52022-1:2018 e classificazione prestazionale secondo UNI EN14501:2006

|                                                                                                                     |   |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| g-tot esterno<br>UNI EN 13363-1:2003<br>calcolato con vetratura<br>tipo C come da<br>normativa<br>UNI EN 14501:2006 | F | 0,39      | 0,35      |
|                                                                                                                     |   | 1         | 1         |
| H (cm)                                                                                                              |   | 300       | 300       |
| TELO                                                                                                                |   | TELO1286F | TELO1272F |

10. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono in conformità alle prestazioni dichiarate al punto 9.

La presente DoP è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 4.

Rimini, luglio 2019

amministratore unico  
Pasini Giangabriele

PASINI S.p.A.

Via Emilia Mariani, 6 - 47924 Rimini (RN) Italia Tel +39.0541.395156 Fax +39.0541.390678 commerciale@pasinispaspa.it  
P.IVA 02416990402 N Iscr. Reg. Impr. RN 16998 REA - RN 262277 Capitale Sociale Euro 1.600.000,00 i.v.



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE OPI M65 FILTRANTE

1. Codice di identificazione: ZAP4000
2. Modello di zanzariera a rullo con telo ad avvolgimento verticale ad azionamento manuale denominata ed identificata come segue: OPI M65 FILTRANTE
3. Uso previsto conformemente alla norma UNI EN 13561:2015 Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni
4. Nome e indirizzo del fabbricante: Pasini S.p.A. Via Emilia Mariani n. 6 - 47924 Rimini (RN)
5. Non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione (ex allegato V CPR): sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

**A. Classificazione della resistenza al carico di vento secondo norma UNI EN 13561:2015**

| CLASSE                        | 0   | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-------------------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Pressione nominale (N/mq)     | <40 | 40 | 70 | 110 | 170 | 270 | 400 |
| Pressione di sicurezza (N/mq) | <48 | 48 | 84 | 132 | 204 | 324 | 480 |

Classe della resistenza al carico di vento : NPD

**B. Classificazione del confort termico g-tot**

Materiale: Alluminio Estruso verniciato

Trasmittanza Solare:  $T_e$  0% (UNI EN 14500:2006)

Vetrata utilizzata : tipo C (UNI EN 14501 ) -  $U_g$ : 1,2 W/m<sup>2</sup>k  $p_e$ : 0,29  $T_e$ : 0,49  $g_v$ : 0,59

Dati elaborati secondo UNI EN ISO 52022-1:2018 e classificazione prestazionale secondo UNI EN14501:2006

|                                                                                                                     |   |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| g-tot esterno<br>UNI EN 13363-1:2003<br>calcolato con vetratura<br>tipo C come da<br>normativa<br>UNI EN 14501:2006 | F | 0,55 | 0,15 | 0,09 | 0,11 | 0,11 |
|                                                                                                                     |   | 0    | 2    | 4    | 3    | 3    |
|                                                                                                                     | R | -    | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
|                                                                                                                     |   | -    | 2    | 3    | 3    | 3    |
| H (cm)                                                                                                              |   | 140  | 270  | 270  | 270  | 270  |
| TELO                                                                                                                |   | T80  | DM   | DL   | DO   | DQ   |

10. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono in conformità alle prestazioni dichiarate al punto 9.

La presente DoP è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 4.

Rimini, luglio 2019

amministratore unico  
Pasini Giangabriele

PASINI S.p.A.

Via Emilia Mariani, 6 - 47924 Rimini (RN) Italia Tel +39.0541.395156 Fax +39.0541.390678 commerciale@pasinispa.it  
P.IVA 02416990402 N Iscr. Reg. Impr. RN 16998 REA - RN 262277 Capitale Sociale Euro 1.600.000,00 i.v.



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE OPI M65 OSCURANTE

1. Codice di identificazione: ZAP4000
2. Modello di zanzariera a rullo con telo ad avvolgimento verticale ad azionamento manuale denominata ed identificata come segue: OPI M65 OSCURANTE
3. Uso previsto conformemente alla norma UNI EN 13561:2015 Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni
4. Nome e indirizzo del fabbricante: Pasini S.p.A. Via Emilia Mariani n. 6 - 47924 Rimini (RN)
5. Non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione (ex allegato V CPR): sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

### A. Classificazione della resistenza al carico di vento secondo norma UNI EN 13561:2015

| CLASSE                        | 0   | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-------------------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Pressione nominale (N/mq)     | <40 | 40 | 70 | 110 | 170 | 270 | 400 |
| Pressione di sicurezza (N/mq) | <48 | 48 | 84 | 132 | 204 | 324 | 480 |

Classe della resistenza al carico di vento : NPD

### B. Classificazione del confort termico g-tot

Materiale: Alluminio Estruso verniciato

Trasmittanza Solare:  $T_e$  0% (UNI EN 14500:2006)

Vetrata utilizzata : tipo C (UNI EN 14501 ) -  $U_g$ : 1,2 W/m<sup>2</sup>k  $p_e$ : 0,29  $T_e$ : 0,49  $g_v$ : 0,59

Dati elaborati secondo UNI EN ISO 52022-1:2018 e classificazione prestazionale secondo UNI EN14501:2006

|                                                                                                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>g-tot</b> esterno<br>UNI EN 13363-1:2003<br>calcolato con vetratura<br>tipo C come da<br>normativa<br>UNI EN 14501:2006 | F | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
|                                                                                                                            |   | 2    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| H (cm)                                                                                                                     |   | 210  | 210  | 210  | 298  | 298  | 298  | 267  | 267  |
| TELO                                                                                                                       |   | R3   | R4   | R2   | Q4   | Q8   | Q5   | U5   | U4   |

10. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono in conformità alle prestazioni dichiarate al punto 9.

La presente DoP è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 4.

Rimini, luglio 2019

amministratore unico  
Pasini Giangabriele

PASINI S.p.A.

Via Emilia Mariani, 6 - 47924 Rimini (RN) Italia Tel +39.0541.395156 Fax +39.0541.390678 commerciale@pasinisp.a.it

P.IVA 02416990402 N Iscr. Reg. Impr. RN 16998 REA - RN 262277 Capitale Sociale Euro 1.600.000,00 i.v.