



# Linea TF


## optional e componenti

### Cassonetto


finiture e sistemi personalizzati




**A** Predisposizione sul cassonetto (Ecoflex Sun) per incassare il traverso orizzontale del serramento.



**B** Finitura interna del cassonetto con un pannello di finitura in Celenit, con spessore di 20 mm.



**C** Staffa a L di rinforzo per garantire maggiore stabilità del cassonetto, qualora si abbiano grandi luci.




**A** Profilo paraspigolo in pvc, con retina per favorire la realizzazione della rasatura muraria. Idoneo per finitura con termo-cappotto.



**B** Spalla priva di paraspigolo e di fibrocemento dopo la guida, profilo a L in lamiera. Finitura e spigolatura esterna a carico dell'impresa.




**C** Profilo paraspigolo in pvc con retina. Idoneo per finitura muraria con intonaco esterno (con spessore di 15 mm).



**D** Tubolare in acciaio (40x40 mm) con relative zanche a murare, integrato su spalle termiche. Funzionale al fissaggio di inferriate e/o parapetti.


### Sottobancale

le tipologie




STANDARD

**A** Sottobancale con taglio termico per soluzione con serramento a filo muro interno. Costituito da base (64 mm) e listello sotto-serramento (44 m).




FAST

**B** Sottobancale per soluzione con serramento a filo muro interno. Costituito da base con listelli laterali e listello sotto-serramento. Idoneo anche per scossaline in alluminio.



STANDARD MAZZETTA

**C** Sottobancale con taglio termico per soluzione con serramento a metà mazzetta. Costituito da base e listello sotto-serramento.



MAXI

**D** Sottobancale Maxi per porta-finestra con funzione di fermagetto. Costituito da base in xps rivestito in duripanel e listello sotto-serramento.