



Linea TT


optional e componenti

Cassonetto


finiture e sistemi personalizzati




A Predisposizione sul cassonetto (Ecoflex) per incassare il traverso orizzontale superiore del serramento.




B Finitura interna del cassonetto con un pannello di finitura in **Celenit**, con spessore di 20 mm.




C Rivestimento laterale in fibrocemento per la porzione di cassonetto (Smart) aggettante all'interno della stanza.



D Staffa di rinforzo in lamiera zincata per connettere il serramento alla struttura superiore (solo per cassonetto CSP35).




E Blocco di EPS di riempimento a misura da posizionare sulla sommità e/o sul fronte del cassonetto. Blocco superiore fornito sfuso.




F Staffa di sostegno per il cielino, disposta a metà della luce del cassonetto, per garantire rettilineità (per dimensioni maggiori di 2200 mm).

Cielino

tipologie e varianti




AC3000
per $L < 2,95$ mtl
AC3005
per $L > 2,95$ mtl



A Cielino termico brandeggiante (con profilo di rinforzo per $L > 1,60$ mtl). Per la larghezza del cielino, considerare L . Arch. + 40 mm.



B Cielino termico a tampone, con una porzione fissa ed una rimovibile per ispezionare il cassonetto.



C Cielino termico sfilabile sopra al telaio del serramento.


Linea TT

optional e componenti

Spalla

paraspigoli


La spalla può essere personalizzato in base ad esigenze specifiche.



A Profilo paraspigolo in pvc, con retina per favorire la realizzazione della rasatura muraria. Idoneo per finitura con termo-cappotto.




B Spalla priva di paraspigolo e di fibrocemento dopo la guida. Finitura e spigolatura esterna a carico dell'impresa.




C Profilo paraspigolo in pvc. Idoneo per finitura muraria con intonaco esterno (con spessore di 15 mm).

altre componenti e varianti




D Montante rompi-tratta con doppia guida per alloggiare due avvolgibili.



E Guida in lamiera (20x20 mm) predisposta per controguide in alluminio, applicata su spalle termiche in solo xps, prive di finitura in fibrocemento.




F Tubolare in acciaio (40x40 mm) con relative zanche a murare, integrato su spalle termiche. Funzionale al fissaggio di inferriate e/o parapetti.



G Guida in alluminio predisposta per zanzariera e avvolgibile.


Sottobancale

le tipologie




STANDARD

A Sottobancale con taglio termico per soluzione con serramento a filo muro interno. Costituito da base (64 mm) e listello sotto-serramento sfuso (44 m).



FAST

B Sottobancale per soluzione con serramento a filo muro interno. Costituito da base con listelli laterali e listello sotto-serramento. Idoneo anche per scossaline in alluminio.



FAST PLUS

C Sottobancale con taglio termico per soluzione con serramento a metà mazzetta. Costituito da base e listello sotto-serramento.



MAXI

D Sottobancale Maxi per porta-finestra con funzione di fermagetto. Costituito da base in xps rivestito in duripanel e listello sotto-serramento.