


Thermosilent TF30


monoblocco per serramento a filomuro interno, muratura esterna esistente con cassonetto ECOFLEX SUN MAJOR "L"

Spessore spalla 84


Trasmittanza termica Cassonetto mod. SUN MAJOR	$U_{\text{cass}} = 0,281 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TF30	$\Psi = 0,035 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018




Sistemi **opzionali** (v. pag. 89)
Predisposizione **foro muro grezzo** (v. pag. 134)



Predisposizione per **PROFILO COMBI**
per zanzariera
(v. pag. 104-105)




Predisposizione per Zanzariera




Forometrie Linea TF

predisposizione per monoblocco per frangisole e serramento a filo muro interno / metà mazzetta

Spessore spalla 84 mm
 Filo muro interno
 Vista fronte interno



Spessore spalla 64 mm
 Filo muro interno



FATTIBILE SOLO X LINEA WIZ !

Linea TF

optional per frangisole a corda (Wiz)

Variante del monoblocco per frangisole a corda


idoneo per tutte le tipologie di finitura muraria

Il monoblocco per frangisole può essere facilmente modificato per accogliere un modello di **frangisole a corda (Wiz)**.

Poiché non autoportante, questa tipologia verrà assicurata e fissata alla **sommità del cassonetto** e, per garantire una tenuta efficace, il fissaggio superiore viene realizzato con un pannello in legno.


Tutti i monoblocchi Thermosilent possono essere predisposti per i frangisole a corda, indipendentemente dalla tipologia di **finitura muraria** presente.

Sistema Green Air VMC
ventilazione meccanica controllata
(approfondimento a pag. 115)




Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale

Sistemi **opzionali** (v. pag. 89)
Predisposizione **foro muro grezzo** (v. pag. 134)



Predisposizione per **PROFILO COMBI**
per zanzariera
(v. pag. 104-105)



Predisposizione per Zanzariera

