

## BLIND55 SAFETY SPACE 2.5



### Informazioni tecniche

Profilo in alluminio estruso.

Dimensione profilo mm 13x55

Peso al mq kg 10,00 circa

Stecche per mq n. 18,18

Massimo impiego garantito in larghezza mtl. 3,000

**Consegna STANDARD: 20 giorni lavorativi**

PUNTI ANTISOLLEVAMENTO

La caratteristica dell'avvolgibile Blind55 Safety Space 2.5 sono i tre punti di antisollevamento posizionati sul terminale nella parte centrale e nella parte superiore. Grazie a questo abbiamo ottenuto la certificazione 3 antieffrazione

## CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE IN CLASSE 3

In accordo con gli standard europei UNI EN 1627:2011 - UNI EN 1628:2016 - UNI EN 1630:2016



Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
SCR8060	Avvolgibile		Tinta Unita	mq	282,50
SCR8065	Blind55 Safety Spacee 2.5	in ALLUMINIO	Altri RAL	mq	323,80
SCR8070	Telo Finito		Finto Legno	mq	423,40

- Per colori RAL a richiesta, quantitativo minimo 35 mq, se inferiore verrà applicato un addebito di € 220,00
- Per colori finto legno il quantitativo minimo è di 35 mq; se inferiore verrà applicato un addebito di € 230,00
- Per altri RAL e finti legno tempo di consegna 35 giorni lavorativi

### COLORI DISPONIBILI



Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.

\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


# Guide per BLIND55 SAFETY SPACE 2.5

## Incassate


30x25x30



incassata:  
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale



incassata:  
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:  
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



incassata:  
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:  
Telo = L. Muro - 20 mm




## Per sostituzione

28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



**N.B. Il foro catenaccioli va eseguito in opera dall'installatore**

• Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

## Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M	Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	15	15	2000x2500	50	50	50	50
1000x2000	20	20	20	20	2000x3000	50	50	50	50
1000x2500	20	20	20	20	2500x1500	50	50	40	40
1000x3000	30	30	30	30	2500x2000	50	50	50	50
1500x1500	20	20	20	20	2500x2500	80*	-	80*	-
1500x2000	30	30	30	30	2500x3000	80*	-	80*	-
1500x2500	50	50	40	40	3000x1500	50	50	40	40
1500x3000	50	50	40	40	3000x2000	50	50	50	50
2000x1500	30	30	30	30	3000x2500	80*	-	80*	-
2000x2000	30	50	40	40	3000x3000	80*	-	80*	-

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

\*N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 70.

**N.B. Si consiglia l'utilizzo di motori con sensore rilevamento ostacoli**

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	190	200	210	225	240	245	255	265	280	285

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø70

	200	210	220	235	250	255	265	275	290	295
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

• Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.