

1 Alluminio



ROLL P 32

(8x32)

Informazioni tecniche

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso ecologico.

Dimensione profilo mm 8x32

Spessore con verniciatura mm 0,33 circa

Peso al mq kg 4,000 circa

Peso al mtl gr 131 circa

Stecche per mq n 31,25

Massimo impiego garantito mtl 2,500

Con terminale in alluminio

Consegna
(giorni lavorativi)



Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
TRO 3140		Tinta unita	mtl
TRO 3141	Avvolgibile Roll P 32 in barre da mtl 4,000 a	Finto legno	mtl
TRO 3142	6,500	Raffaello	mtl
TRO 3130		Tinta unita	mtl
TRO 3131	Avvolgibile Roll P 32 in barre da mtl 0 a 3,999	Finto legno	mtl
TRO 3132		Raffaello	mtl
TRO 3150		Tinta unita	mq
TRO 3151	Avvolgibile Roll P 32 telo finito	Finto legno	mq
TRO 3152		Raffaello	mq

Confezioni barre n° 50

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



101 109



107 130



108 104



143 119



110 102



113 103

NB: terminale in tinta

Finto legno



115 117

NB: terminale col. 143

Raffaello



146 147

NB: terminale in tinta

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


Guide per ROLL P 32

Incassate / luce


30x19x30



incassata:
Telo = L. Muro + 44 mm




in luce:
Telo = L. Muro - 15 mm




40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



incassata:
Telo = L. Muro + 63 mm



in luce:
Telo = L. Muro - 15 mm




Per sostituzione

28x15x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 35 a pag. 39
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.
- Modello non compatibile con catenaccioli intermedi.

Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M	Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	20	20	15	15
1000x2000	20	20	8	6	2500x2000	20	20	15	15
1000x2500	20	20	8	8	2500x2500	20	20	30	20
1000x3000	20	20	15	10	2500x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	8	6					
1500x2000	20	20	8	8					
1500x2500	20	20	15	15					
1500x3000	20	20	15	15					
2000x1500	20	20	8	8					
2000x2000	20	20	15	15					
2000x2500	20	20	15	15					
2000x3000	20	20	30	20					

N.B. Tutti i motoriduttori sono per rullo Ø 60.

Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	150	160	170	175	180	190	200	205	210	220

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.