



Linea TF


optional e componenti

Cassonetto per frangisole a cordino e a catena


finiture e sistemi personalizzati



A Predisposizione sul cassonetto (Ecoflex Sun) per incassare il traverso orizzontale superiore del serramento.





B Finitura interna del cassonetto con un pannello di finitura in Celenit, con spessore di 20 mm.




C Staffa a L di rinforzo per garantire maggiore stabilità del cassonetto, qualora si abbiano grandi luci.

Cassonetto per tende tecniche


finiture e sistemi personalizzati



D Predisposizione sul cassonetto (Ecoflex) per incassare il traverso orizzontale superiore del serramento.



E Finitura interna del cassonetto con un pannello di finitura in Celenit, con spessore di 20 mm.




F Staffa a L di rinforzo per garantire maggiore stabilità del cassonetto, qualora si abbiano grandi luci.


Linea TF

optional e componenti


Spalle




A Standard: Profilo paraspigolo in pvc, con retina per favorire la realizzazione della rasatura muraria. Idoneo per finitura con termo-cappotto.



B Standard: Profilo paraspigolo in pvc con retina. Idoneo per finitura muraria con intonaco esterno (con spessore di 15 mm).




C Optional: Spalla priva di paraspigolo e di fibrocemento dopo la guida, profilo a L in lamiera. Finitura e spigolatura esterna a carico dell'impresa.




D Tubolare in acciaio (40x40 mm) con relative zanche a murare, integrato su spalle termiche. Funzionale al fissaggio di inferriate e/o parapetti.


Predisposizione per zanzariere



A Predisposizione profilo Double Face "chiuso" il controtelaio della spalla viene predisposto per il futuro montaggio della zanzariera.




B Predisposizione profilo Double Face "aperto" con cover frontale asportabile. Il controtelaio della spalla viene predisposto per il futuro montaggio della zanzariera.



C Predisposizione profilo compensazione XPS+ Fibro. Il controtelaio della spalla viene predisposto per il futuro montaggio della zanzariera.


Sottobancale

le tipologie




FAST

A Sottobancale per soluzione con serramento a filo muro interno. Costituito da base con listelli laterali e listello sotto-serramento. Idoneo anche per scossaline in alluminio.



STANDARD MAZZETTA

B Sottobancale con taglio termico per soluzione con serramento a metà mazzetta. Costituito da base e listello sotto-serramento.



MAXI

C Sottobancale Maxi per porta-finestra con funzione di fermagetto. Costituito da base in xps rivestito in duripanel e listello sotto-serramento.