


Thermosilent TF10

monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a intonaco
con cassonetto termoisolante ECOFLEX SUN per frangisole a CATENA

Spessore spalla 84



Trasmittanza termica Cassonetto mod. SUN MAJOR	$U_{\text{cass}} = 0,281 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TF10	$\Psi = 0,035 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018
Potere fonoisolante Cassonetto mod. SUN MAJOR	$R_w = 41 \text{ dB}$ $D_{n,e,w} = 53 \text{ dB}$ norma UNI EN ISO 10140-2:2010 norma UNI EN ISO 717-1:2013

Tutti i monoblocchi Thermosilent sono
compatibili con i **sistemi VMC**
Green Air
Green Air Plus



Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale

Sistemi **opzionali**
Predisposizione zanzariera




Cassonetti Linea ECOFLEX SUN

per frangisole a CATENA

SUN PLUS

finitura esterna: intonaco | serramento: filo muro interno



ES7170

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco. Larghezza massima 4,500 mtl


Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 0,525 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 41 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 53 \text{ dB}$

SUN MAJOR

finitura esterna: intonaco | serramento: filo muro interno



ES7200

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco. Larghezza massima 2,950 mtl

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 0,281 \text{ W/m}^2\text{K}$

Potere fonoisolante: $R_w = 41 \text{ dB}$ | $D_{n,e,w} = 53 \text{ dB}$

I cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{\text{Arch.}} + 168 \text{ mm}$

Per il dimensionamento della quota variabile "B" dei cassonetti Linea SUN occorre tassativamente attenersi alla quota di impacchettamento frangisole "HI" ricavabile dalle matrici presenti sul catalogo Pasini Avvolgibili al capitolo Frangisole.