

Thermosilent TF30

monoblocco per serramento a filomuro interno, muratura esterna esistente
con cassonetto ECOFLEX SUN PLUS MAJOR per frangisole a CORDINO

Spessore spalla **64**


Spessore spalla **84**

Trasmittanza termica Cassonetto mod. SUN MAJOR	$U_{cass} = 0,281 \text{ W/m}^2\text{K}$ norma UNI EN ISO 10077-2:2018
Trasmittanza termica lineare Spalla serie TF30	$\Psi = 0,035 \text{ W/mK}$ norma UNI EN ISO 10211-2018

Tutti i monoblocchi Thermosilent sono
compatibili con i **sistemi VMC**

Green Air



Green Air Plus



Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale

Sistemi **opzionali**

Predisposizione zanzariera




Cassonetti Linea ECOFLEX SUN

per frangisole a CORDINO

SUN PLUS

finitura esterna: muratura esistente | serramento: filo muro interno



ES7190

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco. Larghezza massima 4,500 mtl


Poiché non autoportante, questa tipologia verrà assicurata e fissata alla **sommità del cassonetto** e, per garantire una tenuta efficace il fissaggio superiore viene realizzato con un pannello in legno.

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 0,525 \text{ W/m}^2\text{K}$

SUN MAJOR

finitura esterna: muratura esistente | serramento: filo muro interno



ES7220

Cassonetto termico finitura intonaco/intonaco. Larghezza massima 2,950 mtl

Poiché non autoportante, questa tipologia verrà assicurata e fissata alla **sommità del cassonetto** e, per garantire una tenuta efficace il fissaggio superiore viene realizzato con un pannello in legno.

Quote A e B variabili

Trasmittanza termica: $U_{\text{cass}} = 0,281 \text{ W/m}^2\text{K}$

I cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata:
L.=L.Arch. + 168 mm con spalle da mm 84; L.=L.Arch. + 128 mm con spalle da mm 64

All'interno del cassonetto viene installato un **listello in legno** di rinforzo per il fissaggio superiore del frangisole (non autoportante).

Per il dimensionamento della quota variabile "B" dei cassonetti Linea SUN occorre tassativamente attenersi alla quota di impacchettamento frangisole "HI" ricavabile dalle matrici presenti sul catalogo Pasini Avvolgibili al capitolo Frangisole.