


Linea TP


optional e componenti

Spalla


altre componenti e varianti spalla con cardine filettato




A Standard: Profilo paraspigolo in pvc, con retina per favorire la realizzazione della rasatura muraria. Idoneo per finitura con termo-cappotto.



B Standard: Profilo paraspigolo in pvc con retina. Idoneo per finitura muraria con intonaco esterno (con spessore di 15 mm).





C Optional: Spalla priva di paraspigolo e di fibrocelemento. Finitura e spigolatura esterna a carico dell'impresa.



D Tubolare in acciaio (40x40 mm) con relative zanche a murare, integrato su spalle termiche. Funzionale al fissaggio di inferriate e/o parapetti.

Sistema per persiana con boccole filettate per cardine M12

dettaglio quote per una corretta progettazione



Finestra

Schema di fissaggio della persiana con cardine filettato.

Per una corretta progettazione, indicare sempre:

- il valore delle quote A e B;
- se anta singola (se sx o dx) con 2 punti di ancoraggio;
- se anta doppia con 4 punti di ancoraggio.

Porta finestra

Schema di fissaggio della persiana con cardine filettato.

Per una corretta progettazione, indicare sempre:


- il valore delle quote A e B;
- se anta singola (se sx o dx) con 3 punti di ancoraggio;
- se anta doppia con 6 punti di ancoraggio.

Linea TP


optional e componenti

Spalla


con morale in legno




A Standard: Profilo parasigolo in pvc, con retina per favorire la realizzazione della rasatura muraria. Idoneo per finitura con termo-cappotto.



B Standard: Profilo parasigolo in pvc con retina. Idoneo per finitura muraria con intonaco esterno (con spessore di 15 mm).




C Optional: Spalla priva di parasigolo e di fibroce-mento. Finitura e spigolatura esterna a carico dell'impresa.




D Tubolare in acciaio (40x40 mm) con relative zanche a murare, integrato su spalle termiche. Funzionale al fissaggio di inferriate e/o parapetti.


Predisposizione per zanzariere



A Predisposizione profilo Double Face "chiuso" il controtelaio della spalla viene predisposto per il futuro montaggio della zanzariera.




B Predisposizione profilo Double Face "aperto" con cover frontale asportabile. Il controtelaio della spalla viene predisposto per il futuro montaggio della zanzariera.




C Predisposizione profilo compensazione XPS+ Fibro. Il controtelaio della spalla viene predisposto per il futuro montaggio della zanzariera.

Sottobancale


le tipologie



A Sottobancale per soluzione con serramento a filo muro interno. Costituito da base con listelli laterali e listello sotto-serramento. Idoneo anche per scossaline in alluminio.



B Sottobancale con taglio termico per soluzione con serramento a metà mazzetta. Costituito da base e listello sotto-serramento.



C Sottobancale Maxi per porta-finestra con funzione di fermagetto. Costituito da base in xps rivestito in duri-panel e listello sotto-serramento.