

SOMFY



SERIE LT 50 HIPRO

Motoriduttore senza manovra di soccorso munito di finecorsa elettrico
 • Non adatto al collegamento in parallelo

Consegna (giorni lavorativi)



Codice	Descrizione	Rullo Diametro Spessore	Unità di misura	€	€	€	€	€
MSF5300	motoriduttore LT 50 HiPRO da 8 N/M CERES	Ø 60 8/10-10/10	cad.					
MSF5310	motoriduttore LT 50 HiPRO da 10 N/M JET	Ø 60 8/10-10/10	cad.					
MSF5320	motoriduttore LT 50 HiPRO da 15 N/M ATLAS	Ø 60 8/10-10/10	cad.					
MSF5330	motoriduttore LT 50 HiPRO da 20 N/M METEOR	Ø 60 8/10-10/10	cad.					
MSF5340	motoriduttore LT 50 HiPRO da 30 N/M HELIOS	Ø 60 8/10-10/10	cad.					
MSF 5350	motoriduttore LT 50 HiPRO da 40 N/M MARINER	Ø 60 8/10-10/10	cad.					




TABELLA MOTORI

Codice	Descrizione	N/m	L	Tubo Ø	Rullo	Giri/ min
MSF5300	motoriduttore LT 50 CERES	8	505	48	60	12
MSF5310	motoriduttore LT 50 JET	10	505	48	60	12
MSF5320	motoriduttore LT 50 ATLAS	15	525	48	60	12
MSF5330	motoriduttore LT 50 METEOR	20	525	48	60	12
MSF5340	motoriduttore LT 50 HELIOS	30	555	48	60	12
MSF5350	motoriduttore LT 50 MARINER	40	605	48	60	12

SOMFY

PASINI




SERIE ALTUS M RTS

Motoriduttore senza manovra di soccorso munito di finecorsa elettronico con ricevente incorporata

- Regolazione finecorsa direttamente dal telecomando • Compatibile con radiocomando RTS
- Possibilità di impostare una posizione preferita • Munito di 3 fine corsa

Consegna (giorni lavorativi)					STANDARD 10.	SPEEDY 07.	FIVEDAYS 05.	THREEDAYS 03.	ONEDAY 01.
Codice	Descrizione	Rullo Diametro Spessore		Unità di misura	€	€	€	€	€
MSF5400	motoriduttore ALTUS M RTS da 6 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					
MSF5410	motoriduttore ALTUS M RTS da 10 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					
MSF5420	motoriduttore ALTUS M RTS da 20 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					
MSF5430	motoriduttore ALTUS M RTS da 30 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					
MSF5440	motoriduttore ALTUS M RTS da 40 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					

TABELLA MOTORI



Codice	Descrizione	N/m	L	Tubo Ø	Rullo	Giri/ min
MSF5400	motoriduttore ALTUS M RTS da 6 N/M	6	605	48	60	12
MSF5410	motoriduttore ALTUS M RTS da 10 N/M	10	605	48	60	12
MSF5420	motoriduttore ALTUS M RTS da 20 N/M	20	655	48	60	12
MSF5430	motoriduttore ALTUS M RTS da 30 N/M	30	655	48	60	12
MSF5440	motoriduttore ALTUS M RTS da 40 N/M	40	675	48	60	12

SOMFY



SERIE OXIMO WT

Motoriduttore senza manovra di soccorso munito di finecorsa elettronico


- Protezione automatica del telo (arresto del telo in caso di ghiaccio o catenaccioli inseriti) • Nessuna necessità di accedere alla testa del motore per la regolazione dei finecorsa • Controllo automatico mensile dello stato di funzionamento
- Possibilità collegamento in parallelo di più motori

Consegna (giorni lavorativi)



Codice	Descrizione	Rullo Diametro Spessore	Unità di misura	€	€	€	€	€
MSF5500	motoriduttore OXIMO WT da 6 N/M	Ø 60 8/10-10/10	cad.					
MSF5510	motoriduttore OXIMO WT da 10 N/M	Ø 60 8/10-10/10	cad.					
MSF5520	motoriduttore OXIMO WT da 15 N/M	Ø 60 8/10-10/10	cad.					
MSF5530	motoriduttore OXIMO WT da 20 N/M	Ø 60 8/10-10/10	cad.					
MSF5540	motoriduttore OXIMO WT da 30 N/M	Ø 60 8/10-10/10	cad.					
MSF5550	motoriduttore OXIMO WT da 40 N/M	Ø 60 8/10-10/10	cad.					

TABELLA MOTORI



Codice	Descrizione	N/m	L	Tubo Ø	Rullo	Giri/ min
MSF5500	motoriduttore ALTUS M RTS da 6 N/M	6	605	48	60	17
MSF5510	motoriduttore ALTUS M RTS da 10 N/M	10	655	48	60	17
MSF5520	motoriduttore ALTUS M RTS da 15 N/M	15	655	48	60	17
MSF5530	motoriduttore ALTUS M RTS da 20 N/M	20	655	48	60	17
MSF5540	motoriduttore ALTUS M RTS da 30 N/M	30	675	48	60	17
MSF5550	motoriduttore ALTUS M RTS da 40 N/M	40	745	48	60	17



SERIE OXIMO IO

Motoriduttore senza manovra di soccorso munito di finecorsa elettronico

• Compatibile con radiocomandi serie IO • Protezione automatica del telo (arresto del telo in caso di ghiaccio o catenaccioli inseriti)


* L'installazione del motoriduttore OXIMO IO Short, prevede che l'avvolgibile sia dotato di tappi di arresto fine corsa e sistemi di sicurezza automatici quali Euroblock o Superblock • Biodirezionalità: invio al telecomando delle informazioni sullo stato di funzionamento dell'operatore • Controllo automatico mensile dello stato di funzionamento • Munito di 3 fine corsa

Consegna (giorni lavorativi)



Codice	Descrizione	Rullo Diametro Spessore		Unità di misura	€
MSF5700	motoriduttore OXIMO IO da 6 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
MSF5710	motoriduttore OXIMO IO SHORT da 6 N/M *	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
MSF5720	motoriduttore OXIMO IO da 10 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
MSF5730	motoriduttore OXIMO IO da 15 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
MSF5740	motoriduttore OXIMO IO da 20 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
MSF5750	motoriduttore OXIMO IO da 30 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
MSF5760	motoriduttore OXIMO IO da 40 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
MSF5770	motoriduttore OXIMO IO da 50 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	

TABELLA MOTORI



Codice	Descrizione	N/m	L	Tubo Ø	Rullo	Giri/ min
MSF5700	motoriduttore OXIMO IO da 6 N/M	6	605	48	60	17
MSF5710	motoriduttore OXIMO IO SHORT da 6 N/M *	6 short	375	48	60	17
MSF5720	motoriduttore OXIMO IO da 10 N/M	10	655	48	60	17
MSF5730	motoriduttore OXIMO IO da 15 N/M	15	655	48	60	17
MSF5740	motoriduttore OXIMO IO da 20 N/M	20	655	48	60	17
MSF5750	motoriduttore OXIMO IO da 30 N/M	30	675	48	60	17
MSF5760	motoriduttore OXIMO IO da 40 N/M	40	745	48	60	17
MSF5770	motoriduttore OXIMO IO da 50 N/M	50	745	48	60	12

SOMFY

SERIE ALTUS RS 50 IO

Motoriduttore senza manovra di soccorso munito di finecorsa elettronico


• Regolazione dei finecorsa elettronica direttamente dal radiocomando • Biodirezionalità: invio al telecomando delle informazioni sullo stato di funzionamento dell'operatore • Arresto del telo in discesa in caso di ostacolo • Compatibilità con tutta la gamma di radiocomandi e sensori IO • Munito di 3 fine corsa

Consegna (giorni lavorativi)



Codice	Descrizione	Rullo Diametro	Spessore	Unità di misura	€
MSF5800	motoriduttore ALTUS RS 50 IO da 6 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
MSF5810	motoriduttore ALTUS RS 50 IO da 10 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
MSF5820	motoriduttore ALTUS RS 50 IO da 20 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
MSF5830	motoriduttore ALTUS RS 50 IO da 30 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
MSF5840	motoriduttore ALTUS RS 50 IO da 40 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
MSF5850	motoriduttore ALTUS RS 50 IO da 50 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	

TABELLA MOTORI



Codice	Descrizione	N/m	L	Tubo Ø	Rullo	Giri/ min
MSF5800	motoriduttore ALTUS RS 50 IO da 6 N/M	6	605	48	60	12
MSF5810	motoriduttore ALTUS RS 50 IO da 10 N/M	10	605	48	60	12
MSF5820	motoriduttore ALTUS RS 50 IO da 15 N/M	20	655	48	60	12
MSF5830	motoriduttore ALTUS RS 50 IO da 20 N/M	30	655	48	60	12
MSF5840	motoriduttore ALTUS RS 50 IO da 30 N/M	40	675	48	60	12
MSF5850	motoriduttore ALTUS M RTS da 40 N/M	50	675	48	60	12